


LÜFTUNGSGERÄTE

			
NAME	LÜFTUNGSGERÄT WL400	LÜFTUNGSGERÄT WL800	ZULUFTGERÄT WL-Z
Artikelnr.	60481-60483, 60485-60486, 60491-60493, 60495-60496	60461-60463, 60465-60466, 60471-60473, 60475-60476	60502-60506, 60513-60517
Funk	868,2 MHz; bidirektional	868,2 MHz; bidirektional	868,2 MHz; bidirektional
Funktion	Abluft und Umluft	Abluft und Umluft	Frischlufztzufuhr
Integrierter Temperatursensor	Für Umluft (Kondenswassermeidung oder Wärmegewinn)	Für Umluft (Kondenswassermeidung oder Wärmegewinn)	Für Sommerschaltung (Schließen wenn Zulufttemperatur höher als Raumtemperatur) und Winterschaltung (Schließen bei zu kalter Zulufttemperatur)
Gebälse	Geräuscharmes Radialgebälse. Schalldruck in 3 m Entfernung bei Abluft mit maximaler Drehzahl: 47,0 dB(A)	Geräuscharmes Radialgebälse. Schalldruck in 3 m Entfernung bei Abluft mit maximaler Drehzahl: 54,1 dB(A)	Passives Nachströmgerät (kein Gebälse)
Luftleistung	Abluft bei maximaler Drehzahl: ca. 277 m³/h (netto)	Abluft bei maximaler Drehzahl: ca. 555 m³/h (netto)	Auf Nachströmbasis. Luftstromquerschnitt ca. 19.200 mm²
Dämmung (U-Wert)	ca. 0,9 W/m²K	ca. 0,9 W/m²K	ca. 0,9 W/m²K
Druckfestigkeit Paneel	350 kPa	350 kPa	350 kPa
Silikonfrei verarbeitet	✓	✓	✓
Standardfarben	RAL 9016 (Verkehrsweiß), RAL 9006 (Weißalalu), RAL 9007 (Graualu)	RAL 9016 (Verkehrsweiß), RAL 9006 (Weißalalu), RAL 9007 (Graualu)	RAL 9016 (Verkehrsweiß), RAL 9006 (Weißalalu), RAL 9007 (Graualu)
Sonderfarben	Alle RAL-Töne 1- oder 2-farbig, kundenspezifisches Farbpulver	Alle RAL-Töne 1- oder 2-farbig, kundenspezifisches Farbpulver	Alle RAL-Töne 1- oder 2-farbig, kundenspezifisches Farbpulver
Leitung Spannungsversorgung 230 V AC	10 m lang	10 m lang	10 m lang
Leistungsaufnahme	ca. 4 W (minimale Drehzahl) bis 62 W	ca. 8 W (minimale Drehzahl) bis 124 W	während Klappenbewegung max. 5 W